Etalbond d3

Farbe	Farbbezeichnung	Type	Format[1]	Stärke[1]
	weiß (~ RAL 9016)	beidseitig	1000 x 2050	2 › 3 › 4
			1250 x 2550	2 › 3 › 4
			1500 x 3050	2 › 3 › 4 › 6
			1500 x 4050	2 › 3 › 4 › 6
			1500 x 6100	4
			2000 x 3050	2 › 3 › 4
			2000 x 4050	2 › 3 › 4
	Antracite (~ RAL 7016)		1500 x 3050	3
	silber metallic (~ RAL 9006)		1500 x 3050	3 › 4
	Verkehrsrot (~ RAL 3020)		1500 x 3050	3
	Verkehrsgelb (~ RAL 1023)		1500 x 3050	3
	Verkehrsgrün (~ RAL 6024)		1500 x 3050	3
	Ultramarineblau (~ RAL 5002)		1500 x 3050	3
	Tiefschwarz (~ RAL 9005)		1500 x 3050	3
	butlerfinish*	einseitig	1500 x 3050	3 › 4
	Fire Resistance B1		1500 x 3050	3
	Spiegel**		1250 x 3050	3

[1] in mm
*Alu gebürstet (eins. gebürstet/RS: silber metallic) **Spiegel (eins. Spiegel/RS: silber metallic)
Farbtöne sind in hochglanz (80-90% Glanzgrad) und matt (30-40%) Glanzgrad erhältlich.
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.