

Acrylglas XT Wellplatten

Type	Farbbezeichnung	Stärke ¹	Breite ¹	Länge ¹
XT 76/18 glatt Wellplatte mit Sinuswelle	farblos 92% ²	3	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
Nutzbreite: 980 mm Pfettenabstand: 850 mm	sunstop opal 48% ²	3	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
XT 76/18 Wabe Wellplatte mit Sinuswelle	farblos 90% ²	3	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
Nutzbreite: 980 mm Pfettenabstand: 850 mm	braun 70% ²	3	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
XT 76/18 C-Struktur Wellplatte mit Sinuswelle	farblos 90% ²	3	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
Nutzbreite: 980 mm Pfettenabstand: 850 mm	braun 70% ²	3	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
XT 130/30 glatt (Profil 8) Wellplatte mit Sinuswelle	farblos 92% ²	3	1000	2000 › 2500 › 3000 › 3100 › 3300 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 7000
Nutzbreite: 910 mm Pfettenabstand: 900 mm				
XT 130/30 Wabe (Profil 8) Wellplatte mit Sinuswelle	farblos 90% ²	3	1000	2000 › 2500 › 3000 › 3100 › 3300 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 7000
Nutzbreite: 910 mm Pfettenabstand: 900 mm				

¹ in mm ² Lichtdurchlässigkeit

Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.

Acrylglas XT Wellplatten

Type	Farbbezeichnung	Stärke ¹	Breite ¹	Länge ¹
XT 177/51 glatt (Profil 5) Wellplatte mit Sinuswelle Nutzbreite: 850 mm Pfettenabstand: 1200 mm	farblos 92% ²	3	920	2000 › 2500 › 3000 › 3100 › 3300 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 7000
XT 177/51 Wabe (Profil 5) Wellplatte mit Sinuswelle Nutzbreite: 850 mm Pfettenabstand: 1200 mm	farblos 90% ²	3	920	2000 › 2500 › 3000 › 3100 › 3300 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 7000
XT 76/18 glatt Wellplatte mit Sinuswelle Nutzbreite: 980 mm Pfettenabstand: 850 mm	farblos 92% ²	1,8	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	braun 70% ²	1,8	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
XT 76/18 C-Struktur Wellplatte mit Sinuswelle Nutzbreite: 980 mm Pfettenabstand: 850 mm	farblos 90% ²	1,8	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	braun 70% ²	1,8	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
XT 76/18 glatt Trapez Wellplatte mit Trapezwelle Nutzbreite: 980 mm Pfettenabstand: 850 mm	farblos 92% ²	1,8	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	braun 70% ²	1,8	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000

¹ in mm ² Lichtdurchlässigkeit

Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.

Acrylglas XT Wellplatten

Type	Farbbezeichnung	Stärke ¹	Breite ¹	Länge ¹
XT 76/18 C-Struktur Trapez Wellplatte mit Trapezwelle Nutzbreite: 980 mm Pfettenabstand: 850 mm	farblos 92% ²	1,8	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	braun 70% ²	1,8	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000

¹ in mm ² Lichtdurchlässigkeit

Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.