

Polycarbonat Stegplatten

Type	Farbbezeichnung	Stärke ¹	Breite ¹	Länge ¹
PC SDP 4,0/4,5 Stegdoppelplatte U-Wert: 4,0 W/m ² K Gewicht: 1000 g/m ² Stegabstand: 6 mm	farblos 83% ²	4,0 › 4,5	1045	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
		4,0 › 4,5	2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
PC SDP 6 Stegdoppelplatte U-Wert: 3,5 W/m ² K Gewicht: 1300 g/m ² Stegabstand: 6 mm	farblos 82% ²	6	1050 › 2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	opalweiß 58% ²	6	1050 › 2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	bronze 35% ²	6	1050 › 2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
PC SDP 8 Stegdoppelplatte U-Wert: 3,2 W/m ² K Gewicht: 1500 g/m ² Stegabstand: 8 mm	farblos 82% ²	8	1050 › 2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	opalweiß 54% ²	8	1050 › 2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	bronze 35% ²	8	1050 › 2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
PC SDP 10 Stegdoppelplatte U-Wert: 3,0 W/m ² K Gewicht: 1700 g/m ² Stegabstand: 10 mm	farblos 80% ²	10	1050 › 2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	opalweiß 48% ²	10	1050 › 2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	bronze 35% ²	10	1050 › 2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
PC S3P 16 Steg-3fach-Platte U-Wert: 2,4 W/m ² K Gewicht: 2700 g/m ² Stegabstand: 20 mm	farblos 76% ²	16	980 › 1200 › 2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	opalweiß 48% ²	16	980 › 1200 › 2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	bronze 35% ²	16	980 › 1200 › 2100	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000

¹ in mm ² Lichtdurchlässigkeit

Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.

Polycarbonat Stegplatten

Type	Farbbezeichnung	Stärke ¹	Breite ¹	Länge ¹
PC S5P 25 Steg-5fach-Platte U-Wert: 1,3 W/m ² K Gewicht: 3300 g/m ² Stegabstand: 18 mm	farblos 49% ²	25	980 › 1200	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	opalweiß 40% ²	25	980 › 1200	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
	bronze 13% ²	25	980 › 1200	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000
PC S5P 32 X-Struktur Steg-5fach-Platte U-Wert: 1,4 W/m ² K Gewicht: 3700 g/m ² Stegabstand: 20 mm	opalweiß 30% ²	32	1230	2000 › 2500 › 3000 › 3500 › 4000 4500 › 5000 › 6000 › 7000

¹ in mm ² Lichtdurchlässigkeit

Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.